

FABRICA BLOQUES + RESISTENTES + RÁPIDO



- ✓ ¡Bloques **más resistentes!**
- ✓ **Reducción de bloques rotos:** soportan mejor la **transportación y estibaje.**
- ✓ **Venta más rápida,** espacio para producir más.
- ✓ **Tus bloques pueden ser vendidos en menor tiempo.**



+BLOQUES +RÁPIDO



Recomendaciones para la elaboración de concreto:

1 Utilizar

Arena, grava y agua limpios y de buena calidad.

2 Controlar

Utilizar la cantidad de agua necesaria para garantizar una mezcla homogénea, pero sin hacer lechada. Se recomienda usar 4 baldes de 20 litros ó 1 carretilla de 80 litros. Verificar la humedad de los materiales, previo a la realización de la mezcla.

3 Mezclar

El tiempo suficiente para obtener una mezcla uniforme.

4 Compactar

Aplicar la misma fuerza y tiempo de compactación a todas las unidades.

5 Curar

Durante un mínimo de 7 días manteniendo la superficie del concreto húmeda y protegida de temperaturas extremas.

6 Recordar

Usar botas de seguridad, guantes impermeables para evitar irritación cutánea, gafas para evitar irritación ocular grave, protección respiratoria y auditiva. Dos personas deben cargar un saco.

Por cada saco de 45 kg de cemento Holcim Utka utiliza:

Dosificación adoquín	Agua	Arena	Con piedra 1/2"	Resistencia a tracción indirecta MPa	Dosificación bloque	Agua	Arena	Con piedra 1/2"	Resistencia neta mínima a compresión simple MPa
Adoquín prefabricado de concreto	20lt			3.6	Clase C. Aliviamientos en losas	56 lt			1.4
					Clase B. Mampostería no estructural	47 lt			3.5
					Clase A. Mampostería estructural	82 lt			12.4

*Resistencia a 28 días de edad

*Resistencia a 28 días de edad

Para mayor información contáctanos a: servicios@disensa.com.